EASYLIFE

ALEZIO S

BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA

LA EFICIENCIA EN TODA SU SIMPLICIDAD

www.dedietrich-calefaccion.es

De Dietrich

EL CONFORT DURADERO®

BOMBA DE CALOR INVERTER
LO ESENCIAL ESTÁ EN EL AIRE

Ahorro económico de hasta un

70%*

Calefacción en invierno y climatización en verano

*En comparación con una caldera de tecnología convencional de más de 20 años sin regulación ni programación.

MAYOR AHORRO
GRACIAS A LA EFICIENCIA
DE LA BOMBA DE CALOR ALEZIO

- Coeficiente de rendimiento COP de hasta 5,11 .
- Sistema inverter que permite adaptar la potencia en función de las necesidades, lo que supone un 30% de ahorro respecto a una bomba de calor convencional.
- Alto rendimiento energético conforme a los requisitos de diseño ecológico.
- Hasta un 70 % de ahorro en la factura de la luz.

AGUA Y CONFORT
A VOLUNTAD

- Gama S V200 con acumulador integrado para adaptarse a las necesidades de agua caliente sanitaria de cualquier tipología de vivienda.
- Sistema de climatización para el calentamiento de piscina disponible.
- Protección antilegionela.
- Funcionamiento hasta -20°C en invierno (-15C° para 4,5MR y 6MR) y modo refrigeración con ventiloconvectores en verano. Bienestar para todas las estaciones del año.

LA BOMBA DE CALOR
EN TODA SU SIMPLICIDAD



Ahorro de espacio gracias a las reducidas dimensiones del modulo interior

Gran facilidad de instalación; bomba de calor completamente equipada

MODELOS

Solo calefacción:



MIV-3

Calefacción + agua caliente sanitaria



Alezio S V200

Soluciones híbridas



Alezio G Hybrid

LA BOMBA DE CALOR
RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

- Energía no contaminante y 100 % renovable.
- Cero emisiones de CO2, sin utilizar combustibles fósiles.
- Fluido refrigerante R410A no contaminante que contribuye a la protección de la capa de ozono.
- Estimación del consumo de energía disponible desde el panel de control.

ALEZIO G HYBRID
BOMBA DE CALOR + CALDERA DE GAS DE CONDENSACIÓN

- Especialmente adaptada para obra nueva, Alezio G Hybrid ofrece un rendimiento de hasta un 109%, así como un caudal de agua caliente sanitaria de hasta 19 litros por minuto gracias a la combinación de la bomba de calor con una caldera de gas de condensación Naneo.

ALEZIO S V200
REDUCIDAS DIMENSIONES, MÁXIMO CONFORT

- Disfrute de un mayor confort en calefacción y agua caliente sanitaria para su hogar con unas dimensiones reducidas.
- Aproveche el gran acumulador 180 L integrado en el módulo interior y obtenga el mayor rendimiento en agua caliente sanitaria.
- Con la tecnología reversible para calefacción/refrigeración por suelo radiante, la climatización se puede realizar a través de ventiloconvectores con el «Kit de aislamiento» opcional.

DISFRUTE DE LO ESENCIAL DE LA BOMBA DE CALOR
EN TODA SU SIMPLICIDAD

«El ahorro en mi factura energética es importante»

«Para mí era primordial invertir en una solución respetuosa con el medio ambiente»

«Bienestar para toda mi familia durante todo el año»

«Quiero una bomba de calor fácil de utilizar»

Disfrute de la calidad De Dietrich durante mucho tiempo

De Dietrich aplica al proceso de diseño y fabricación de todos sus productos unos estrictos requisitos de calidad mucho más allá de las exigencias normativas habituales. Esto se traduce en una mayor durabilidad y fiabilidad en nuestras bombas de calor. De Dietrich, el confort duradero.

ECO SOLUTIONS
Eco-conception by De Dietrich



Creado por De Dietrich, el distintivo ECO-SOLUTIONS garantiza una oferta de producto conforme a las directivas europeas de Diseño Ecológico y Etiquetado Energético.

www.ecodesign.dedietrich-calefaccion.es

De Dietrich
EL CONFORT DURADERO®

SU PROYECTO DE CALEFACCIÓN

IDENTIFIQUE SUS NECESIDADES

H 80 cm
L 84 cm
P 33 cm
54 kg

H 60 cm
L 88,7 cm
P 36,5 cm
42 kg

H 94,3 cm
L 95 cm
P 37 cm
75 kg

H 135 cm
L 95 cm
P 37 cm
118 à 130 kg

	ALEZIO 4,5 MR Aire / Agua	**ALEZIO 6 MR** Aire / Agua	**ALEZIO 8 MR** Aire / Agua	**ALEZIO 11 TR/MR** Aire / Agua	**ALEZIO 16 TR/MR** Aire / Agua
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Clase de eficiencia calefacción	A++	A++	A++	A++	A+
Clase de eficiencia agua caliente sanitaria	A	A	A	A	A
Potencia térmica	**4,6kW**	**5,8kW**	**7,9kW**	**11,4kW**	**14,7kW**
COP*	**5,11**	**4,05**	**4,34**	**4,65**	**4,22**
Toneladas equivalentes de CO2 del fluido refrigerante (R410A)	**2,71**	**2,92**	**6,68**	**9,60**	**9,60**
Temperatura exterior mínima de funcionamiento	**-15°C**	**-15°C**	**-20°C**	**-20°C**	**-20°C**
Alimentación eléctrica	**monofásica**	**monofásica**	**monofásica**	**trifásica/monofásica**	**trifásica/monofásica**
FUNCIONES					
Disponible para instalación con apoyo eléctrico o por caldera	●	●	●	●	●
Refrigeración / climatización	●	●	●	●	●
Alezio S: Producción de agua caliente sanitaria por acumulador independiente de tipo BL de 150 a 300 L	●	●	●	●	●
Alezio S V200: Producción de agua caliente sanitaria por acumulador integrado de 180 L	●	●	●	●	●

Tª aire exterior +7 ºC / Tª salida agua +35 ºC según norma EN 14511

H 67 cm
A 40 cm
F 39 cm
35 à 37 kg

MIV-3 S

H 134 cm
A 60 cm
F 72,8 cm
129 à 131 kg

MIV-4S V200

UNA MARCA EXIGENTE

Para De Dietrich, desde hace ya 3 siglos el éxito es una exigencia fundada en verdaderos valores: calidad, fiabilidad y durabilitad.

Preocupada por el medio ambiente y por su confort, De Dietrich destaca ahora en el campo de las energías renovables con sistemas multienergía que ayudan a preservar el medio ambiente. Así, los productos de la marca De Dietrich están a la vanguardia de la innovación y ofrecen la máxima calidad con una longevidad excepcional.

De Dietrich, la elección del Confort Duradero®

De Dietrich

DE DIETRICH THERMIQUE S.L.U.
902 030 154
info@dedietrichthermique.es
www.dedietrich-calefaccion.es

BDR THERMEA GROUP

PEFC 10-31-1620 / Certificación PEFC / Este producto proviene de bosques gestionados de forma sostenible y de fuentes controladas. /pefc-france.org

Stampato con inchiostri a base vegetale nel rispetto dell'ambiente.

IMPRIM'VERT®

Ref. 300026175 - 10/2018 - Imágenes informativas sin carácter contractual.
Fotografías Gris-Line Studio – Pascal Spaeth / Teapot Création.